

# PAARD



## Technische fiche

### comforttegel



<b>Afmetingen</b>	1mx1m
<b>Dikte</b>	40 mm
<b>Gewicht</b>	26 kg
<b>Materiaal</b>	polyurethaan gebonden rubbergranulaat
<b>Standaardkleuren</b>	zwart
<b>Bovenkant</b>	granulaatstructuur
<b>Onderkant</b>	noppenstructuur
<b>Waterdoorlaatbaar</b>	ja, kleine ruimtes tussen de rubbergranulaten zorgen voor een vlotte afwatering.
<b>Ondergrond</b>	verharde ondergrond met helling. Urine (vochtigheid) moet onder de tegels kunnen wegstromen.
<b>Reinigingsinterval</b>	indien nodig de tegels met een waterslang schoonspuiten. Bij normale vervuiling tweemaal per jaar de tegels verwijderen en de stal schoonspuiten.
<b>Toepassing</b>	box
<b>Plaatsing</b>	de tegels worden los verlegd. De tegels zijn gemakkelijk op maat te snijden met een stanleymes of wipzaag.
<b>Toleranties</b>	diktetoleranties +/- 2 mm maattoleranties +/- 2 % rubbertegels zetten uit bij warmte en krimpen bij koude

FLEXIDAL rubber  
Leon Bekaertlaan 36  
9880 Aalter

Tel. +32 (0)9 325 07 55  
Fax +32 (0)9 325 06 55

[info@rubbervloer.be](mailto:info@rubbervloer.be)

Meer info op:

[www.rubbervloer.be](http://www.rubbervloer.be)