

# Cheval



## Fiche technique

### Dalle confort



<b>Dimensions</b>	1mx1m
<b>Epaisseur</b>	40 mm
<b>Poids</b>	26 kilo
<b>Matière</b>	caoutchouc granulé lié avec polyuréthane
<b>Couleur standard</b>	noir
<b>Côté supérieure</b>	Plat, avec joint factice (optique 500x500 mm)
<b>Côté inférieure</b>	plots
<b>Perméabilité</b>	oui, les petits espaces entre les granulats de caoutchouc assurent un écoulement normal.
<b>Substrat</b>	surface pavée avec pente. L'urine (humidité) doit être capable de s'écouler sous les dalles.
<b>Nettoyage intervalles</b>	Si nécessaire, nettoyez avec un tuyau d'eau. Salissures normales ; enlever/nettoyer les dalles deux fois par an
<b>Domaines d'applications</b>	Ecurie, box
<b>Placement</b>	Les dalles sont mis côte à côte. Elles sont faciles à couper avec un couteau ou une scie sauteuse pour la taille voulu.
<b>Tolérances</b>	les tolérances d'épaisseur sont de + / - 2 mm, les tolérances sur les dimensions de + / - 2%. Dalles en caoutchouc éteindre à cause de la chaleur et la rétrécissent à froid

Produit en stock

FLEXIDAL BVBA  
Leon Bekaertlaan 36  
9880 Aalter

Tel. +32 (0)9 325 07 55  
Fax +32 (0)9 325 06 55

[info@rubbervloer.be](mailto:info@rubbervloer.be)

Meer info op:

[www.rubbervloer.be](http://www.rubbervloer.be)