

Technische fiche

SBR rubbertegel met pen-gat verbinding



	Product 30 mm	Product 40 mm	Product 45 mm	Product 65 mm
Afmetingen	500 mm x 500 mm			
Dikte	30 mm	40 mm	45 mm	65 mm
Gewicht	5,9 kg	7,2 kg	7,5 kg	11 kg
Valhoogte (TÜV, DIN/EN 1177)	1,0 m	1,3 m	1,5 m	2,0 m
Materiaal	recuperatie SBR rubbergranulaat, één laag			
Kleuren	Zwart, Rood, Groen			
Verbinding	Pen-gat			
Bovenkant	50 x 50 cm tegels			
Accessoires	Afgeschuinde hoek- en of randtegels, halve tegels mogelijk			
Onderkant	Brede draagvoeten			

Plaatsing

Aanbevolen halfsteensverband met pin-gatverbinding

Optionele verlijming

geschat lijmverbruik: volledige verlijming ca. 500 gr. / m².
zijdelingse verlijming : ca. 100 gr. / lm.

de tegels zijn gemakkelijk op maat te snijden met een wipzaag of Stanley mes.

Toleranties

dikte: +/- 2 mm

maat: +/- 2 %.

rubbertegels zetten uit bij warmte en krimpen bij koude. Een volledige verlijming op een gebonden ondergrond doet dit effect teniet.

FLEXIDAL rubber

Leon Bekaertlaan 36
9880 Aalter

T +32 (0)9 325 07 55
info@rubbervloer.be

Meer info:

www.rubbervloer.be