

Daktegel



Technische fiche

Daktegel uit SBR rubber



Afmetingen	1010 mmx1010 mm
Dikte	40 mm
Gewicht	29 kg
Materiaal	polyurethaangebonden rubbergranulaat ingekleurd SBR rubber
kleur	zwart
Speciale kleuren	Met gele EPDM strips van 3 cm breed aan de zijdkanten of hoeken
Bovenkant	Effen, zonder schijnvoeg
Onderkant	Met noppenstructuur

Plaatsing volledige verlijming op een gebonden ondergrond of zijdelingse verlijming op ongebonden ondergronden of losliggend met verlijming buitenste kader

geschat lijmvverbruik: volledige verlijming ca. 500 gr. / m²
zijdelingse verlijming : ca. 100 gr. / lm.

de tegels zijn gemakkelijk op maat te snijden met een wipzaag of Stanley mes.

Speciale uitvoering meerprijs voor uitvoering met gele strips aan zijdkanten of op hoeken

Minimum afname geen: zwart
50 m²: indien uitvoering gewenst met EPDM gele strips

Toleranties dikte: +/- 2 mm
maat: +/- 2 %
rubbertegels zetten uit bij warmte en krimpen bij koude. Een volledige verlijming op een gebonden ondergrond doet dit effect teniet.

FLEXIDAL BVBA

Leon Bekaertlaan 36
9880 Aalter

T +32 (0)9 325 07 55
info@rubbervloer.be

Meer info:

www.rubbervloer.be