

TERRAS



Technische Fiche

Rubber terrastegel ITALIA



Afmetingen	100 x 50 cm* 50 x 50 cm* 100X100 cm*
Dikte	30 mm*
Gewicht	+/- 30 kg/m ²
Materiaal	Toplaag polyurethaan gebonden nieuw EPDM rubber granulaat. Onderlaag polyurethaan gebonden SBR rubber granulaat
Kleur	Warme tinten in beige, oker en bruinrood Kleurvast, geeft niet af.
Oppervlaktedesign	Kruisvoeg, optisch effect 50x50 cm tegels Op bestelling van min. 30 m ² ook zonder schijnvoeg.
Oppervlaktestructuur	Granulaatstructuur
Onderkant	Vlak met waterafvoerkanalen
Eisen aan de ondergrond	Vlakke gebonden ondergrond met helling voor afwatering

Toepassingsgebieden: Terrassen (privé, kinderdagverblijf, golf) en speelplaatsen

Plaatsing: Eenvoudige plaatsing tegel tegen tegel, optioneel met pen/gat verbindingen. Volle verlijming bij zwaardere lokale omstandigheden. Bijsnijden met decoupeerzaag of stevig cutter mes. De materiaaltypische toleranties moeten bij de installatie gerespecteerd worden.

Geschikte lijm: 1 component PU lijm type P8200. Verbruik 500 g/m² bij gladde ondervloer. Handleiding respecteren.

Toleranties en materiaaleigenschappen: *diktetoleranties +/- 2 mm, *maattoleranties +/- 1,5%. Rubber tegels zetten uit bij warmte en krimpen bij koude. Een volledige verlijming op gebonden ondergrond verhindert dit effect.

Aanpassingen in het kader van productverbeteringen voorbehouden. Stand: april 2012

Flexidal Rubber

Bosstraat 20
9880 Aalter
Belgium

Tel. +32 (0) 9 325 07 55
Fax +32 (0) 9 325 06 55

info@rubbervloer.be

Meer info op:

www.rubbervloer.be