

PAARD



Technische fiche

Wandtegel Heavy Duty



Afmetingen	1000 x 1000 mm*
Dikte	20 mm*
Gewicht	19,5 kg
Materiaal	Gerecycleerd SBR rubbergranulaat onder warmte gebonden met PU-binder, extra harde persing.
Standaardkleuren	zwart (voorraadproduct)
Bijzondere kleuren	groen, rood, grijs (zwarte ingekleurde granulaten) Minimum bestelling 50 m ² .
Beide kanten	vlak afgewerkt
Garantie	3 jaar

Toepassingsgebieden:

Bescherming van stalwanden en gangen tegen stoten

Plaatsing:

Volledige verlijming op de wand en/of vastzetten met schroeven
Versnijden met decoupeerzaag of Stanley mes.

Toleranties en materiaaleigenschappen: *diktetoleranties +/- 2 mm, *maattoleranties +/- 1,5%. Rubber tegels zetten uit bij warmte en krimpen bij koude. In binnenruimtes met een gelijkmatige temperatuur is deze werking te verwaarlozen.

FLEXIDAL rubber

Leon Bekaertlaan 36
9880 Aalter

T +32 (0)9 325 07 55
info@rubbevloer.be

Meer info:

www.rubbevloer.be