



| | |
|---------------------------------|--|
| Dimensions | 1000 x 500 mm* 1000x1000* 500 x 500 cm* |
| Epaisseur | 30 of 45 mm* |
| Poids | +/- 30 kg/m ² |
| Composition | 1 couche de caoutchouc EPDM recyclé |
| Hauteur de chute | 30mm > 100 cm, 45mm > 150 cm |
| Couleurs | couleurs vives (blanc, crème, gris moyen) avec taches noires |
| Design de surface | joint en croix, effet optique 50x50 cm ou sans joint |
| Structure de surface | structure granulaire |
| Côté inférieur | 30 mm: plat, avec drains d'eau 45 mm: avec des plot en dessous |
| Prescriptions de surface | surface plane avec une pente pour le drainage |
| Stock | Dimensions 1000x500x30mm avec joint en croix Dimensions 1000x1000x45mm sans joint |

Domaines d'application: terrasses (privé, crèche, golf)

Installation: placer les dalles les unes contre les autres, avec en option une connexion tenon et mortaise. Liaison complète pour les conditions locales les plus lourds. Couper avec scie sauteuse ou un couteau solide. Les tolérances du produit typiques doivent être respectées pendant l'installation.

Adhésif approprié: un type de composant PU adhésif P8200. La consommation est environ 500 g / m² si on a une surface lisse. Manuel à respecter.

Tolérances et les propriétés des matériaux:

- * les tolérances d'épaisseur sont de + / - 2 mm,
- * les tolérances sur les dimensions de + / - 1,5%.

Dalles en caoutchouc éteindre à cause de la chaleur et la rétrécissent à froid. Une liaison complète sur le substrat fixé évite cet effet. En utilisant EPDM recyclé il peut y avoir de légères différences par rapports aux mélange entre blanc, crème et gris moyen.

Sous l'influence de la lumière UV les dalles peuvent avoir une légère décoloration après placement. Ceci stabilise au bout de quelques semaines.

Flexidal BVBA

Leon Bekaertlaan 36
9880 Aalter
Belgique

Tel. +32 (0) 9 325 07 55
Fax +32 (0) 9 325 06 55

info@rubervloer.be

Plus d'infos sur:

www.rubervloer.be