

Dalle en SBR+EPDM teintée



	Standard 25	Standard 42 ou 45	Standard 60	Standard 85
Dimension	1010 mm x 1010 mm,			
Autre dimensions	Pour les dalles 25, 42, 45: 500x500mm			
Epaisseur	25 mm	42 ou 45 mm	60 mm	85 mm
Poids	21 kilo	28 kilo	41 kilo	48 kilo
Hauteur de chute (TÜV, DIN/EN 1177)	0,90 m	1,45 m	2,00 m	2,80 m
Matière	Granulés de caoutchouc recyclés caoutchouc SBR et EPDM coloré			
Couleurs standard	Rouge-brun, noir, vert			
Couleur spécial	Bleu, gris			
Supérieure	Couche d'EPDM coloré avec joint factice (optique 500x500 mm)			
face inférieure	25 mm canaux de drainage 42/45/60/85 mm goujons			
Placement	dalles de 42/45/60/85 mm: pleine collage sur un substrat lié. Collage latéral sur un substrats non liés. dalles de 25mm : assemblage collé complète			
Placement	dalles de 42/45/60/85 mm: pleine collage sur un substrat lié. Collage latéral sur un substrats non liés. dalles de 25mm : assemblage collé complète			
	consommation estimée de l'adhésif: collage complète, fond et côtés ca. 500 gr. / m ² . Les côtés seul : ca. 100 gr. / mc			
	les dalles sont faciles à couper à la taille avec une scie sauteuse ou un couteau pointu.			
	Commande Minimale 30 m ² (pas pour les rouges)			
Tolerances	épaisseur: +/-2 mm taille: +/- 2% dalles en caoutchouc dilate avec la chaleur et se contractent au froid. Une collage complet à un substrat lié empêché cette effet.			

FLEXIDAL rubber

Bosstraat 20
9880 Aalter

T +32 (0)9 325 07 55
info@rubbervloer.be

Plus d'info:

www.rubbervloer.be