

SBR rubbertegel met pen-gat verbinding

		Product 80 mm	Product 65+22 mm
Afmetingen	500 mm x 500 mm		
Dikte		80 mm	65+22 mm
Gewicht		12 kg	10,4 kg
Valhoogte (TÜV, DIN/EN 1177)		2,4 m	3,0 m
Materiaal	recuperatie SBR rubbergranulaat, één laag en/of valdemende mat van 22 mm dik		
Kleuren	Zwart, Rood, Groen		
Verbinding	Pen-gat		
Bovenkant	50 x 50 cm tegels		
Accessoires	Afgeschuinde hoek- en of randtegels, halve tegels mogelijk		
Onderkant	Brede draagvoeten		
Plaatsing	Aanbevolen halfsteensverband met pin-gatverbinding		
	Optionele verlijming geschat lijmverbruik: volledige verlijming ca. 500 gr. / m ² . zijdelingse verlijming : ca. 100 gr. / lm.		
	de tegels zijn gemakkelijk op maat te snijden met een wipzaag of Stanley mes.		
Toleranties	dikte: +/- 2 mm maat: +/- 2 % rubbertegels zetten uit bij warmte en krimpen bij koude. Een volledige verlijming op een gebonden ondergrond doet dit effect teniet.		

FLEXIDAL rubber

Leon Bekaertlaan 36
9880 Aalter

T +32 (0)9 325 07 55
info@rubbervloer.be

Meer info:

www.rubbervloer.be