

fiche technique

SBR Dalle de caoutchouc avec tenon et mortaise



	Produit 30 mm	Produit 40 mm	Produit 45 mm	Produit 65 mm
Dimensions	500 mm x 500 mm			
Epaisseur	30 mm	40 mm	45 mm	65 mm
Poids	5,9 kg	7,2 kg	7,5 kg	11 kg
Hauteur de chute (TÜV, DIN/EN 1177)	1,0 m	1,3 m	1,5 m	2,0 m
Matière	Granulés de caoutchouc recyclés, une couche			
Couleur	Noir, Rouge, Vert			
Connexion	tenon et mortaise			
Accessoires	Dalles biseautés, coin extérieures et intérieures, demi dalles			

Montage

Panneresse recommandée avec connexion trou d'épingle
collage en option :
consommation adhésif estimé: collage 500 gr. / M². liaison
latérale: environ 100 gr. / mc.

Les dalles sont facilement à couper à la taille avec une scie
sauteuse ou un couteau Stanley

Tolerances

épaisseur: +/-2 mm
taille: +/- 2%

dalles en caoutchouc dilate avec la chaleur et se contractent
au froid. Une collage complet à un substrat lié empêché cette
effet.

FLEXIDAL rubber

Leon Bekaertlaan 36
9880 Aalter

T +32 (0)9 325 07 55
info@rubbervloer.be

Plus d'info:

www.rubbervloer.be