

## PAARD



### Technische fiche

#### Wandtegel ICE



<b>Afmetingen</b>	100 x 50 cm* 50 x 50 cm*
<b>Dikte</b>	30 of 42 mm*
<b>Gewicht</b>	+/- 30 kg/m <sup>2</sup>
<b>Materiaal</b>	polyurethaan gebonden recyclage EPDM rubber granulaat.
<b>Kleur</b>	heldere basistoon (wit, crème, middelgrijs) met zwarte spikkels
<b>Oppervlakedesign</b>	kruisvoeg, optisch effect 50x50 cm tegels
<b>Oppervlaktestructuur</b>	granulaatstructuur
<b>Onderkant</b>	30 mm: vlak met waterafvoerkanalen 42 mm: noppen

**Toepassingsgebieden:** bescherming van wanden

**Plaatsing:** Volle verlijming of schroeven tegen de wanden. Bijsnijden met decoupeerzaag of stevig cutter mes. De materiaaltypische toleranties moeten bij de installatie gerespecteerd worden.

Geschikte lijm: 1 component PU lijm. Verbruik 500 g/m<sup>2</sup> bij effen wand.

**Toleranties en materiaaleigenschappen:** \*diktetoleranties +/- 2 mm, \*maattoleranties +/- 1,5%. Rubber tegels zetten uit bij warmte en krimpen bij koude. Een volledige verlijming op gebonden ondergrond verhindert dit effect. Door het gebruik van recyclage EPDM kunnen er geringe verschillen optreden in de mengverhoudingen tussen wit, crème en middelgrijs.

Onder invloed van UV licht kan er na plaatsing een geringe vergeling optreden. Dit stabiliseert zich na enige weken.

### FLEXIDAL rubber

Leon Bekaertlaan 36  
9880 Aalter

T +32 (0)9 325 07 55  
[info@rubbervloer.be](mailto:info@rubbervloer.be)

**Meer info:**

[www.rubbervloer.be](http://www.rubbervloer.be)