

PAARD



Technische fiche

Rubber staltegels „HTWA“



	„HT42WA“
Afmetingen	1010 x 1010 m
Dikte	42 mm
Gewicht	42 kg
Gewicht paard	> 400 kg
Materiaal	Polyurethaan gebonden rubbergranulaat
Standaardkleur	mix zwart/bont
Bovenkant	zonder structuur, met schuine rand
Onderkant	vlak (met kleine afwateringskanalen)
Waterdoorlaatbaar	ja, kleine ruimtes tussen de rubbergranulaten zorgen voor een vlotte afwatering.
Ondergrond	<ul style="list-style-type: none">- voldoende geëffende niet-verharde ondergrond van gestabiliseerd zand / aarde / steenslag (0-8mm)- asfalt / beton (met min. 3% helling)- de HT42WA is ook geschikt voor de plaatsing op roosters
Reinigingsintervallen	Indien nodig de tegels met een waterslang schoonspuiten. Bij normale vervuiling tweemaal per jaar de tegels verwijderen en de stal schoonspuiten. Regelmatig met veel water doorspoelen verlengt de levensduur.
Toepassing	box, stapmolen, wasplaats
Plaatsing	de tegels worden los verlegd. De tegels zijn op maat te snijden met een wipzaag.
Toleranties	diktetoleranties: +/- 2 mm maattoleranties: +/- 2 % rubbertegels zetten uit bij warmte en krimpen bij koude.

De staltegel HT42WA is een stockitem.

FLEXIDAL bvba
Leon Bekaertlaan 36
9880 Aalter
België

Tel. +32 (0) 9 325 07 55
Fax +32 (0) 9 325 06 55

info@rubbervloer.be

Meer info op:

www.rubbervloer.be