

# CHEVAL



## Fiche technique

### Dalles d'écurie „HTWA“



	„HT30WA“	„HT42WA“
<b>Dimensions</b>	1010 x 1010 m	1010 x 1010 m
<b>Épaisseur</b>	30 mm	42 mm
<b>Poids</b>	28 kilo	42 kilo
<b>Poids cheval</b>	max. 400 kilo	> 400 kilo
<b>Matière</b>	caoutchouc granulé lié avec polyuréthane	
<b>Couleurs</b>	mélange noir / fourrure	
<b>Côté supérieure</b>	Plat, sans structure, avec un bord biseauté	
<b>Côté inférieure</b>	Plat, avec des canaux de drainage	
<b>Perméabilité</b>	oui, les petits espaces entre les granulats de caoutchouc assurent un écoulement normal.	
<b>Substrat</b>	- surface suffisamment lissé non pavée stabilisé / terre / gravier (0-8mm) - Asphalte / Béton (minimum 3% de pente). - Le HT42WA est également adapté pour être placé sur des grilles	
<b>Nettoyage intervalles</b>	Si nécessaire, nettoyez avec un tuyau d'eau. Salissures normales ; enlever/nettoyer les dalles deux fois par an	
<b>Domaines d'applications</b>	Ecurie, moulin à marcher, place lavage	
<b>Placement</b>	Les dalles sont mis côte à côte. Elles sont faciles à couper avec un couteau ou une scie sauteuse pour la taille voulu.	
<b>Tolérances</b>	les tolérances d'épaisseur sont de + / - 2 mm, les tolérances sur les dimensions de + / - 2%. Dalles en caoutchouc éteindre à cause de la chaleur et la rétrécissent à froid	

Le HT42WA est en stock

FLEXIDAL BVBA  
Leon Bekaertlaan 36  
9880 Aalter  
Belgique

Tel. +32 (0) 9 325 07 55  
Fax +32 (0) 9 325 06 55

[info@rubbervloer.be](mailto:info@rubbervloer.be)

Plus d'info sur:

[www.rubbervloer.be](http://www.rubbervloer.be)