



## Technische Fiche

### Multifitnesstegel – Allround - 20



<b>Afmetingen</b>	1000 x 1000 mm*
<b>Dikte</b>	20 mm*
<b>Gewicht</b>	19 kg
<b>Materiaal</b>	Gerecycleerd SBR rubbergranulaat onder warmte gebonden met PU-binder, extra harde persing.
<b>Standaardkleuren</b>	zwart (voorraadproduct)
<b>Bijzondere kleuren</b>	groen, rood, grijs (zwarte ingekleurde granulaten) Minimum bestelling 50 m <sup>2</sup> .
<b>Oppervlak</b>	vlak, zonder tekening met afgeschuinde bovenkant
<b>Onderkant</b>	vlak afgewerkt
<b>Garantie</b>	3 jaar

#### Flexidal Rubber

Leon Bekaertlaan 36  
9880 Aalter  
Belgium

Tel. +32 (0) 9 325 07 55  
Fax +32 (0) 9 325 06 55

[fitness@flexidal.be](mailto:fitness@flexidal.be)

Meer info op:

[www.rubbervloer.be](http://www.rubbervloer.be)

#### Toepassingsgebieden:

Sterke en degelijke budgetvriendelijke fitnesstegel  
Voor gewichtheffer basisbelasting tot 150 kg  
Toestellenzones, spinning

#### Plaatsing:

Losse plaatsing in binnenruimtes.

Een kaderconstructie uit bvb. hout of een RVS Overgangsprofiel is aanbevolen.  
Voorafgaand aan de plaatsing 24 uur opengelegd laten acclimatiseren.

Volledige verlijming op voldoende vlakke en gebonden ondergronden is mogelijk.  
Versnijden met decoupeerzaag of Stanley mes.

**Toleranties en materiaaleigenschappen:** \*diktetoleranties +/- 1 mm,  
\*maattoleranties +/- 1%. Rubber tegels zetten uit bij warmte en krimpen bij koude.  
In binnenruimtes met een gelijkmatige temperatuur is deze werking te verwaarlozen.

*Aanpassingen in het kader van productverbeteringen voorbehouden. Stand: September 2020*