



Technische specificaties FLEXIDAL daktegel 1010 x 1010 x 42 mm

Formaat :	1010x1010 mm.
Dikte :	42 mm.
Gewicht :	28,5 kilogram.
Bovenaanzicht :	vlak, geen schijnvoeg.
Onderaanzicht :	brede noppenstructuur voor vlotte afwatering
Afwerking :	rondom de tegels zit een afgeronde vellingrand waardoor bij aanleggen een fraai oppervlak ontstaat
Kleuren :	de tegels zijn te verkrijgen in zwart, rood, grijs en groen.
Verkleuring:	De tegels zullen na verloop van tijd wat donkerder van kleur worden en zijn niet kleurecht
Grondstof :	rubbergranulaat van 1-4 mm. verkregen uit het vermalen en zuiveren van autobanden; 100% gerecycleerd.
Productie :	het rubbergranulaat wordt gemixt met een hoogwaardige polyurethaan lijm en eventueel een milieuvriendelijke kleurstof waarna de tegels onder druk en een temperatuur van 150 graden Celsius worden geperst. Iedere rubberkorrel krijgt een laagje polyurethaan waardoor een ijzersterk product ontstaat.
Waterdoorlaat :	tussen de korrels zit voldoende ruimte om het water snel door de tegel te laten zakken. Hierdoor is het oppervlak snel weer droog en krijgen algen nauwelijks kans aan te groeien. De noppen hebben een specifieke vorm om vuilophoping onder de tegels te vermijden.
Isolerende werking :	de tegels hebben een uitermate sterke geluidsabsorberende werking
Antislip :	rubber heeft van nature een stroef oppervlak. Door de open structuur wordt deze werking versterkt
Installeren :	de tegels kunnen los op een voldoende effen oppervlak, zoals o.a. dak of terras worden gelegd. Met een stanleymes zijn ze eenvoudig op maat te snijden. De flexibiliteit zorgt ervoor dat oneffenheden op te vangen zijn. De tegels kunnen eventueel ook verlijmd worden.
Toepassingen :	Bescherming en beloopbaar maken van een plat dak/terras/balkon, aanleg van looppaden in tuinen.
Garantie :	2 jaar garantie mits de tegels op een degelijke manier zijn geplaatst. Geen garantie op kleurechtheid. (carbon black).

