

Technische Fiche

EcoRub D250



Flexidal Rubber

Bosstraat 20
9880 Aalter
Belgium

Tel. +32 (0) 9 325 07 55
Fax +32 (0) 9 325 06 55

info@rubbervloer.be

Meer info op:

www.rubbervloer.be

Afmetingen 100 x 100 cm* of 100 x 200 cm

Dikte 2 cm of 3 cm

Densiteit +/- 250 kg/m³

Materiaal 100% Rubber

Standaardkleuren Divers

Oppervlak Vlak, open

Max rek EN 1798 50,4 %

**Hardheid 40%
EN 3386** 70,2 kPa

**Treksterkte
EN 1798** 144 kPa

**Indrukbaarheid
EN 2439** 25% 1176,3 N
40% 2439 N
65% 8589,6 N

Toepassingsgebieden:

Schok- & Trillingsabsorberende ondermat onder kunstgras, rubber tegels en andere zachte vloerbekledingen

Plaatsing: losse plaatsing in binnenruimtes. Volledige verlijming op voldoende vlakke en gebonden ondergronden is mogelijk.
Versnijden met Stanley mes.

Toleranties en materiaaleigenschappen:

*maattoleranties +/- 1,5%.

Aanpassingen in het kader van productverbeteringen voorbehouden. Stand: Maart 2015

FLEXIDAL rubber - Bosstraat 20, 9880 Aalter, Tel +32/9-325.07.55

32/9-325.06.55 www.rubbervloer.be - info@rubbervloer.be