

## PAARD



### Technische fiche

### Wandtegel Soft



<b>Afmetingen</b>	1000 x 1000 mm*
<b>Dikte</b>	43 mm*
<b>Gewicht</b>	26,5 kg/st
<b>Materiaal</b>	Gerecycleerd SBR rubbergranulaat onder warmte gebonden met PU-binder, extra harde persing.
<b>Standaardkleur</b>	zwart
<b>Bijzondere kleuren</b>	Rood, Groen, Grijs ( Minimum bestelling 50 m <sup>2</sup> )
<b>Brandbestendigheid</b>	Niet blootstellen aan open vuur en/of temperaturen boven de 200°
<b>Producteigenschappen</b>	Vochtbestendig / Dempende waarde / anti-slip
<b>Voorkant</b>	Vlak, zonder tekening met afgeschuinde kant
<b>Achterkant</b>	Voorzien van noppen
<b>Garantie:</b>	3 jaar

#### Toepassingsgebieden: bescherming van wanden

#### Plaatsing:

Volledige verlijming op de wand en/of vastzetten met schroeven  
Versnijden met decoupeerzaag of Stanley mes.

#### Toleranties en materiaaleigenschappen:

\*maattoleranties +/- 1,5%

### FLEXIDAL rubber

Leon Bekaertlaan 36  
9880 Aalter

T +32 (0)9 325 07 55  
[info@rubbevloer.be](mailto:info@rubbevloer.be)

#### Meer info:

[www.rubbevloer.be](http://www.rubbevloer.be)