

TERRASSE



Fiche technique

dalle de terrasse ITALIA



Dimensions	100 x 50 cm* 50 x 50 cm* 100X100 cm*
Epaisseur	30 mm*
Poids	+/- 30 kg/m ²
Composition	Couche de finition avec des nouveaux granulés de caoutchouc EPDM. liée avec polyuréthane Granules de caoutchouc SBR pour la sous-couche
Couleurs	Les tons chauds de beige, ocre et brun rouge Coloration permanente, aucune coloration.
Structure de surface	joint en croix, effet optique 50x50 cm
Oppervlaktestructuur	structure granulaire
Côté inférieur	plat, avec drains d'eau
Prescriptions de surface	surface plane avec une pente pour le drainage

Domaines d'application: terrasses (privé, crèche, golf)

Installation: tuile d'installation facile à carreaux, avec en option une connexion tenon et mortaise. Liaison complète pour les conditions locales les plus lourds. Recadrer avec puzzle ou un couteau solide. Les tolérances du produit typiques doivent être respectées pendant l'installation.

Adhésif approprié: un type de composant PU adhésif P8200. La consommation est environ 500 g / m² si on a une surface lisse. Manuel à respecter.

Tolérances et les propriétés des matériaux:

- * les tolérances d'épaisseur sont de + / - 2 mm,
- * les tolérances sur les dimensions de + / - 1,5%.

Dalles en caoutchouc éteindre à cause de la chaleur et la rétrécissent à froid. Une liaison complète sur le substrat fixé évite cet effet. En utilisant EPDM recyclé il peut y avoir de légères différences par rapports au mélange entre blanc, crème et gris moyen.

Sous l'influence de la lumière UV les dalles peuvent avoir une légère décoloration après placement. Ceci stabilise au bout de quelques semaines.

Ajustements dans l'intérêt de l'amélioration des produits réservés. Etat: Mai 2014

Flexidal Rubber

Bosstraat 20
9880 Aalter
Belgium

Tel. +32 (0) 9 325 07 55
Fax +32 (0) 9 325 06 55

info@rubbervloer.be

Plus d'infos sur:

www.rubbervloer.be