

toplaag uit recuperatie EPDM

	Standard 25	Standard 42	Standard 60	Standard 85
Afmetingen	1010 mm x 1010 mm			
Dikte	25 mm	42 mm	60 mm	85 mm
Gewicht	21 kg	28 kg	41 kg	48 kg
Valhoogte (TÜV, DIN/EN 1177)	0,90 m	1,45 m	2,00 m	2,80 m
Materiaal	polyurethaangebonden rubbergranulaat toplaag gekleurd EPDM-rubber			
Standaardkleuren	roodbruin, groen, zwart (gekleurd zwart EPDM- rubbergranulaat)			
Speciale kleuren	blauw, grijs (gekleurd zwart EPDM-rubbergranulaat)			
Bovenkant	schijnvoeg (optiek 50 x 50 cm tegels)			
Onderkant	25 mm afwateringskanalen 42/60/85 mm noppenstructuur			
Plaatsing	42/60/85 mm tegels: volledige verlijming op een gebonden ondergrond. Zijdelingse verlijming op ongebonden ondergronden. 25mm tegels: volledige verlijming op een gebonden ondergrond. geschat lijmverbruik: volledige verlijming ca. 500 gr. / m ² zijdelingse verlijming : ca. 100 gr. / lm. de tegels zijn gemakkelijk op maat te snijden met een wipzaag of Stanley mes.			
Minimum afname	geen: rood en groen 30 m ² : blauw, zwart, lichtgrijs en donkergrijs			
Toleranties	dikte: +/- 2 mm maat: +/- 2 % rubbertegels zetten uit bij warmte en krimpen bij koude. Een volledige verlijming op een gebonden ondergrond doet dit effect teniet.			

FLEXIDAL rubber

Leon Bekaertlaan 36
9880 Aalter

T +32 (0)9 325 07 55
info@rubbervloer.be

Meer info:

www.rubbervloer.be