



Flexidal Rubber

Bosstraat 20
9880 Aalter
Belgium

Tel. +32 (0) 9 325 07 55
Fax +32 (0) 9 325 06 55

info@rubbervloer.be

Meer info op:

www.rubbervloer.be

Afmetingen	60 x 60 cm* 0,36 st/m ²
Dikte	10 mm
Gewicht	10 kg/m ² 3,5 kg/st
Materiaal	Gerecycleerd EPDM rubbergranulaat met PU binding
Standaardkleuren	Wit/grijs met zwarte spikkels
Brandklasse	Volgens EN 13501-1 : E fl
Antislipklasse	BS EN 7188
Treksterkte DIN EN ISO 1798	1,26 MPa
Indrukbaarheid EN 2439	25% 1969 N 40% 4447 N 65% 19150 N

Toepassingsgebieden: Fitness, Sport & vrije tijd

Plaatsing:

losse plaatsing. Versnijden met Stanley mes.

Voorafgaand aan de plaatsing 24 uur opengelegd laten acclimatiseren.

Bij definitieve plaatsing of indien er zijdelingse krachten op de vloer komen is het aanbevolen de tegels te verlijmen

Toleranties en materiaaleigenschappen:

*maattoleranties +/- 1,5%.

FLEXIDAL rubber - Bosstraat 20, 9880 Aalter, Tel +32/9-325.07.55

32/9-325.06.55 www.rubbervloer.be - info@rubbervloer.be