

## Dalle toiture de caoutchouc SBR



<b>Dimensions</b>	1010 mm x 1010 mm
<b>Epaisseur</b>	40 mm
<b>Poids</b>	29 kilo
<b>Matériel</b>	granulés de caoutchouc liés au polyuréthane caoutchouc SBR coloré
<b>Couleur</b>	noir
<b>Couleurs spéciales</b>	Avec bandes EPDM jaunes de 3 cm de largeur sur les côtés ou les coins
<b>Top</b>	Plain, sans faux joint
<b>Dessous</b>	Avec plots

**Placement** Collage total sur une surface liée ou collage latéral sur des substrats non liés ou lâche avec collage du cadre extérieur

Consommation estimée d'adhésif: collage complet environ 500 gr. / m<sup>2</sup> collage latéral: environ 100 gr. / mc.

Les dalles sont faciles à couper avec une scie sauteuse ou Stanleyes.

**Production spéciale** prix supplémentaire pour fabrication avec des bandes jaunes sur les côtés ou sur les coins

**Quantité minimale** aucun pour noir  
50 m<sup>2</sup>: si désiré, avec des bandes jaunes en EPDM

**Tolérances** épaisseur: +/- 2 mm  
taille: +/- 2%  
dalles en caoutchouc dilate avec la chaleur et se contractent au froid. Un collage complet à un substrat lié empêché cet effet.

**FLEXIDAL BVBA**

Leon Bekaertlaan 36  
9880 Aalter

T +32 (0)9 325 07 55  
[info@rubbervloer.be](mailto:info@rubbervloer.be)

**Meer info:**

[www.rubbervloer.be](http://www.rubbervloer.be)