

## PAARD



### Technische fiche

#### Rubber stalmat „Resist“



<b>Afmetingen</b>	1000 x 1500 mm
<b>Dikte</b>	18 mm
<b>Gewicht</b>	32 kg (= 21,33 kg/m <sup>2</sup> )
<b>Materiaal</b>	Polyurethaan gebonden fijn rubbergranulaat, hoge densiteit
<b>Standaardkleuren</b>	zwart
<b>Bovenkant</b>	Antislip structuur, zijkant voorzien van vellingkant
<b>Onderkant</b>	Vlak met kleine afwatergeulen
<b>Waterdoorlaatbaar</b>	Door de hoge persing is deze tegel waterdicht. Indien er via de voegen water onder de tegel komt, wordt dit afgevoerd via de afwatergeulen aan de onderkant.
<b>Ondergrond</b>	verharde ondergrond met helling. Urine en poetswater moet onder de tegels kunnen wegstromen.
<b>Reinigingsinterval</b>	indien nodig de tegels met een waterslang schoonspuiten. Bij normale vervuiling tweemaal per jaar de tegels verwijderen en de stal schoonspuiten.
<b>Toepassing</b>	box, wasplaats, zadelkamer, wandmat,.. Overall waar een hoog belastbare waterdichte rubbertegel dient te komen met een hoge antislipwaarde.
<b>Plaatsing</b>	De tegels worden los geplaatst. De tegels zijn gemakkelijk op maat te snijden met een stanleymes of wipzaag
<b>Toleranties</b>	diktetoleranties +/- 2 mm maattoleranties +/- 2 % rubbertegels zetten uit bij warmte en krimpen bij koude

FLEXIDAL rubber  
Leon Bekaertlaan 36  
9880 Aalter

Tel. +32 (0)9 325 07 55  
Fax +32 (0)9 325 06 55

[info@rubbervloer.be](mailto:info@rubbervloer.be)

Meer info op:

[www.rubbervloer.be](http://www.rubbervloer.be)

*Aanpassingen in het kader van productverbeteringen voorbehouden.  
Laatste aanpassing: februari 2016.*