

PAARD



Technische fiche

Staltegel 20 mm



Afmetingen	1000 mm x 1000 mm
Dikte	20 mm
Gewicht	19,5 kg
Materiaal	Gerecycleerd SBR rubbergranulaat onder warmte gebonden met PU-binder, extra harde persing.
Standaardkleuren	zwart
Bovenkant	Granulaatstructuur, vlak
Onderkant	Granulaatstructuur, vlak
Waterdoorlaatbaar	ja, vertraagd waterdoorlaatbaar.
Ondergrond	verharde ondergrond met helling.
Reinigingsinterval	indien nodig de tegels met een waterslang schoonspuiten. Bij normale vervuiling tweemaal per jaar de tegels verwijderen en de stal schoonspuiten.
Toepassing	box, gang
Plaatsing	de tegels worden los verlegd. De tegels zijn gemakkelijk op maat te snijden met een stanleymes of wipzaag.
Toleranties	diktetoleranties +/- 2 mm maattoleranties +/- 2 % rubbertegels zetten uit bij warmte en krimpen bij koude
Gebruik	voor paarden, pony's, hondenkennels

FLEXIDAL BV
Leon Bekaertlaan 36
9880 Aalter

Tel. +32 (0)9 325 07 55
Fax +32 (0)9 325 06 55

info@rubbervloer.be

Meer info op:

www.rubbervloer.be