

# Rubbertegel ICE technische fiche

EPDM-recyclage



<b>Afmetingen</b>	1000x1000 of 1000 x 500 cm* 500 x 500 mm*
<b>Dikte</b>	30 of 45 mm*
<b>Gewicht</b>	+/- 30 kg/m <sup>2</sup>
<b>Valhoogte</b>	30 mm > 100 cm, 45 mm > 150 mm
<b>Materiaal</b>	Onderlaag uit SBR recyclagerubber, toplaag van polyurethaan gebonden recyclage EPDM rubber granulaat.
<b>Kleur</b>	heldere basistoon (wit, crème, middelgrijs) met zwarte spikkels
<b>Oppervlaktedesign</b>	kruisvoeg, optisch effect 50x50 cm tegels of effen zonder schijnvoeg
<b>Oppervlaktestructuur</b>	granulaatstructuur
<b>Onderkant</b>	30 mm: vlak met waterafvoerkanalen 45 mm: noppen
<b>Eisen aan de ondergrond</b>	vlakke gebonden ondergrond met helling voor afwatering
<b>Voorraad</b>	Formaat 1000x500x30mm met schijnvoeg Formaat 1000x1000x45mm zonder schijnvoeg
<b>Levertermijn</b>	3 à 5 weken

**Toepassingsgebieden:** terrassen (privé, kinderdagverblijf, golf)

**Plaatsing:** eenvoudige plaatsing tegel tegen tegel, optioneel met pen/gat verbindingen. Volle verlijming bij zwaardere lokale omstandigheden. Bijsnijden met decoupeerzaag of stevig cutter mes. De materiaaltypische toleranties moeten bij de installatie gerespecteerd worden. Indien de hoeveelheid meer dan 1 pallet is moeten de tegels gemengd worden (loten mengen)

Geschikte lijm: 1 of 2 component PU lijm. Verbruik 500 g/m<sup>2</sup> bij gladde ondervloer. Handleiding respecteren.

**Toleranties en materiaaleigenschappen:** \*diktetoleranties +/- 2 mm, \*maattoleranties +/- 1,5%. Rubber tegels zetten uit bij warmte en krimpen bij koude. Een volledige verlijming op gebonden ondergrond verhindert dit effect. Door het gebruik van recyclage EPDM kunnen er geringe verschillen optreden in de mengverhoudingen tussen wit, crème en middelgrijs.

Onder invloed van UV licht kan er na plaatsing een geringe vergeling optreden. Dit stabiliseert zich na enige weken.

## Flexidal BVBA

Leon Bekaertlaan 36  
9880 Aalter  
Belgium

Tel. +32 (0) 9 325 07 55  
Fax +32 (0) 9 325 06 55

[info@rubbevloer.be](mailto:info@rubbevloer.be)

Meer info op:

[www.rubbevloer.be](http://www.rubbevloer.be)